



PIE DIFFUSION
4 Rue des Maraîchers, ZAC des Communes
78260 ACHERES
Tél : 01.39.11.61.62, Fax : 01.39.11.72.00
E-mail : Piediffusion@piediffusion.com
www.piediffusion.com

LA VEUR/SECHEUR ENCASTRABLE TYPE 815 LXB Ultima



Programmation conviviale

Microprocesseur 4 programmes standard de lavage faciles à sélectionner pour le nettoyage des cartes électroniques.

Paramètres modifiables : Les paramètres peuvent être facilement modifiés : phases des programmes, température et temps de chaque phase, température de séchage (protection par mot de passe)

Un programme d'auto diagnostic : le microprocesseur vérifie en permanence les paramètres et, en cas d'anomalie, la cause du problème s'affiche à l'écran permettant une maintenance rapide.

Circuit hydraulique puissant

La conception du circuit hydraulique est importante car c'est lui qui garantit la puissance mécanique d'un lavage sur plusieurs niveaux. L'eau circule à forte pression grâce à l'injection directe à chaque niveau de lavage.

Des bras de lavage en acier inoxydable, situés en haut et fond de cuve, assurent un lavage parfait.

Produit de nettoyage Deux pompes péristaltiques dosent automatiquement vos produits de lavage. La prise des produits est préprogrammée et modifiable par l'utilisateur. Les produits sont ainsi optimisés et les dangers de manipulation écartés. Un détecteur de niveau est fourni, en option, pour 2 bidons de produits consommables

Stockage du produit de nettoyage dans une cuve tampon Réservoir tampon fermé d'une capacité de 30 litres. Paroi inox avec couvercle

Le chargement n'a jamais été aussi facile et sécurisé

2 niveaux de lavage indépendants : Le système permet le raccordement d'accessoires indépendants : panier simple ou à injecteurs. Les paniers sont interchangeables entre eux, quel que soit leur niveau. Ceci permet une adaptation du chargement selon la charge à laver. Si vous possédez déjà un autre laveur de la série LX, vous pourrez réutiliser vos paniers dans ce laveur.

Glissières télescopiques : dans leur position déployée, les glissières servent d'appui et permettent un chargement/déchargement plus facile du laveur.

Verrouillage de porte : il bloque l'ouverture des portes pendant le déroulement du cycle.

Système de séchage par air chaud pulsé

Séchage 2Kw. Système de séchage efficace et rapide par air chaud pulsé

Ce séchage intégré évite d'avoir une enceinte de séchage indépendante et une double manipulation des paniers.

Conception simple et robuste

Conception durable et robuste pour une utilisation professionnelle : cuve et porte et carrosserie en acier inoxydable AISI-304L.

Le laveur 815LX est entièrement carrossé et peut donc ne pas être encastré sans option complémentaire.

Les panneaux en acier inoxydable situés sur les côtés et à l'arrière du laveur sont pré-découpés afin de faciliter les raccordements eau, électricité et vidange par le côté droit, gauche ou par l'arrière de la machine.

Un socle, en option, peut augmenter la hauteur de chargement du modèle 815LX de 500mm et offre un espace de rangement supplémentaire. Cette option inclut 2 détecteurs de niveau automatique pour 2 bidons de produit

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions hors tout | 850x610x739mm (h x l x p) |
| Puissance électrique totale | 7 kW |
| Dimensions de la cuve | 498x 535x520mm (h x l x p) |
| Vidange | Tuyaux diam.40mm hauteur 500/700mm du sol |
| Niveaux de lavage | 2 niveaux indépendants |
| Consommation d'eau | 12L |
| Tension | 230V x 3 / 400V x 3 + N, 50Hz 208V x 3 / 208V x 2, 60Hz |
| Poids net | 90kg |
| Débit pompe | 350L/min |
| Dégagement calorifique | 60 Kcal/h – 2380 BTU/h |
| Chauffage | 6 kW |
| Niveau sonore | ≤ 65 dBa |
| Séchage | 2 kW |
| Entrées d'eau froide | Diam 20/27 |
| Temps de séchage | 25 min |
| Eau chaude | 20L /min |
| Température de séchage | approx.110°C |
| Eau déminéralisée | 2-6 bars |

Option porte vitrée

